


DL ROUND

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Rundes modulares LED-Einbau-Downlight für den Innenbereich, bestehend aus:

- LED-Modul, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper, Reflektor mit integriertem Blending, Diffusor und externer Versorgungseinheit
- Alle Komponenten sind nachträglich und werkzeuglos austauschbar
- Integrierter Diffusor mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit
- Hochwertiges Thermomanagement durch Aluminium-Druckguss-Kühlkörper mit FAST „Flexible Air Stream Technology“
- Leuchte inklusive Konverter
- DALI dimmbar
- Geeignet für Deckenplattenstärken von 1-25 mm
- Einfache, werkzeuglose Montage
- Wieland-Steckverbinder

Zusatzausstattung:


- Hochglänzender modularer Radialraster-Reflektor mit integriertem Blendrahmen aus metallisiertem ABS-Spritzguss mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul
- Reflektor mit integriertem Blending aus ABS-Spritzguss in weiß mit lichtdichter Anbindung an LED-Modul und mattierter Kunststoffscheibe (IP54)




Musiikkitalo Music Centre - Helsinki - Finland



Andere RAL-Farben auf Anfrage



DL ROUND
MIDI



DL ROUND
MAXI

DL ROUND MIDI

IK07 2J xx5 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		3108966	131,00
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h		3108964	131,00
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		3108960	131,00
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h		3108958	131,00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		3108969	165,00
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h		3108968	165,00
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		3108963	159,00
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h		3108962	159,00

Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		3108967	348,00
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h		3108965	348,00
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		3108961	343,00
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h		3108959	343,00

DL ROUND MIDI WIELAND

IK07 2J xx5 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h		3110057	144,00
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h		3110056	144,00
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h		3110055	139,00
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h		3110054	139,00

DL ROUND MAXI

IK07 2J xx5 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		3108978	154,00
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h		3108976	154,00
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		3108972	148,00
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h		3108970	148,00

Power LED - dimmbar DALI 220-240 V 50/60 Hz

21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		3108981	181,00
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h		3108980	181,00
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		3108975	182,00
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h		3108974	182,00

Power LED - Notbeleuchtung 1h - 220-240 V 50/60 Hz

21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		3108979	371,00
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h		3108977	371,00
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		3108973	366,00
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h		3108971	366,00

DL ROUND MAXI WIELAND

IK07 2J xx5 - 650 °

LEISTUNG	KLASSE	CEC	CRI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.	CHF
Power LED 220-240 V 50/60 Hz															
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h		3110061	167,00
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h		3110060	167,00
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h		3110059	161,00
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h		3110058	161,00

OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.	CHF
DL ROUND MIDI			
LOUVRE DL ROUND MIDI		3109008	67,00
WHITE OPTIC IPS4 DL ROUND MIDI		3109009	10,00
BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI		3109007	25,00
DL ROUND MAXI			
LOUVRE DL ROUND MAXI		3109012	39,00
WHITE OPTIC IPS4 DL ROUND MAXI		3109013	12,00
BLACK REFLECTOR DL ROUND MAXI		3109011	28,00

