

DL ROUND

design by PERFORMANCE IN LIGHTING



Spot de plafond modulaire à LED encastré rond pour l'intérieur, composé de :

- Module LED, dissipateur thermique aluminium moulé sous pression, réflecteur avec protection annulaire intégrée, diffuseur et unité d'alimentation externe
- Tous les composants sont remplaçables ultérieurement sans outil
- Diffuseur intégré à diffusion optimale pour une uniformité très élevée
- Dissipateur à haute efficacité FAST « Flexible Air Stream Technology » en aluminium moulé sous pression
- Driver intégré
- DALI gradable
- Convient aux dalles pour plafond de 1 à 25 mm d'épaisseur
- Facilité d'installation sans l'aide d'outils
- Connecteur Wieland

Options :


- Réflecteur à grille radiale modulaire brillant à cadre de protection intégré en ABS métallisé moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED
- Réflecteur à protection annulaire intégrée en ABS blanc moulé par injection avec entrée opaque sur le module LED et plaque en matière synthétique dépolie (IP54)




Musiikkitalo Music Centre - Helsinki - Finland



Disponible en d'autres teintes RAL (sur demande)



DL SQUARE
MIDI



DL SQUARE
MAXI

DL ROUND MIDI

IK07 2J xx5 - 650 °

POISSANCE	CLASSE	CEI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h	3108966
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h	3108964
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	3108960
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h	3108958

Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz

13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h	3108969
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h	3108968
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	3108963
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h	3108962

Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz

13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h	3108967
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h	3108965
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	3108961
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h	3108959

DL ROUND MIDI WIELAND

IK07 2J xx5 - 650 °

POISSANCE	CLASSE	CEI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
13 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	2100 lm	1780 lm	80	10	50000 h	3110057
13 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1900 lm	1640 lm	80	10	50000 h	3110056
9 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 41°	1500 lm	1280 lm	80	10	50000 h	3110055
9 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 41°	1400 lm	1180 lm	80	10	50000 h	3110054

DL ROUND MAXI

IK07 2J xx5 - 650 °

POISSANCE	CLASSE	CEI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h	3108978
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h	3108976
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h	3108972
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h	3108970

Power LED - gradable DALI 220-240 V 50/60 Hz

21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h	3108981
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h	3108980
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h	3108975
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h	3108974

Power LED - secours 1h - 220-240 V 50/60 Hz

21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h	3108979
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h	3108977
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h	3108973
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h	3108971

DL ROUND MAXI WIELAND

IK07 2J xx5 - 650 °

POISSANCE	CLASSE	CEI	KELVIN	COS Ø ≥ 0,9	OPTIQUE	ANGLE D'OUVERTURE	FLUX NOMINAL	FLUX RÉEL	L	B	DURÉE DE VIE	COULEUR/ RAL	CODE
Power LED 220-240 V 50/60 Hz													
21 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	3500 lm	3130 lm	80	10	50000 h	3110061
21 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	3300 lm	2895 lm	80	10	50000 h	3110060
15 W	I	-	80	4000	✓	C/EW	2 x 45°	2500 lm	2260 lm	80	10	50000 h	3110059
15 W	I	-	90	3000	✓	C/EW	2 x 45°	2350 lm	2080 lm	80	10	50000 h	3110058

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

DESCRIPTION	COULEUR	CODE
DL ROUND MIDI		
LOUVRE DL ROUND MIDI		3109008
WHITE OPTIC IP54 DL ROUND MIDI		3109009
BLACK REFLECTOR DL ROUND MIDI		3109007
DL ROUND MAXI		
LOUVRE DL ROUND MAXI		3109012
WHITE OPTIC IP54 DL ROUND MAXI		3109013
BLACK REFLECTOR DL ROUND MAXI		3109011

