

# SL713SL LED



LED-Stehleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:

- Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminiumprofil, Fußplatte aus Stahl pulverbeschichtet
- Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar
- Mikroprismenabdeckung für effziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
- Lichtverteilung direkt / indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene LeuchtdichteVerteilung über die gesamte

Lichtaustrittsfläche

- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Inklusive flexibler Zuleitung mit Netzstecker
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder
- Ausführungen mit 3000 K Farbtemperatur auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage



● GR-RAL9006 / Grau RAL9006 / Strukturiert


○ WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert



MICROPRISMATIC COVER




S/C



Aktuelle Informationen finden Sie auf  
unserer Website  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

## SL713SL LED MICROPRISMATIC COVER


LEISTUNG	KLASSE	DIN EN 12464-1	CRI	KELVIN	COSΦ ≥ 0,9	OPTIKEN	WINKEL	LED-NENN- LICHTSTROM	LEUCHTEN- LICHTSTROM	L	B	LEBENSDAUER	FARBE/ RAL	ART.-NR.
<b>Power LED - dimmbar über Taster - 220-240 V 50/60 Hz</b>														
82 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	●	<b>8713761745431</b>
82 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	○	<b>8713761745411</b>
63 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	●	<b>8713761565431</b>
63 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	○	<b>8713761565411</b>
<b>Power LED - inkl. Tageslichtsensor und Bewegungsmelder - 220-240 V 50/60 Hz</b>														
82 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	●	<b>8713761748431</b>
82 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	12000 lm	9310 lm	80	10	50000 h	○	<b>8713761748411</b>
63 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	●	<b>8713761568431</b>
63 W	I	-	✓	80 4000	✓	S/C	2x47°	9200 lm	7310 lm	80	10	50000 h	○	<b>8713761568411</b>




OFFICE

## OPTIONALES ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	FARBE	ART.-NR.
<b>SL713SL LED</b>		
Master Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		<b>8118000257</b>
User Fernbedienung für Ausführungen mit Sensor		<b>8118000647</b>



**8118000257**



**8118000647**