

SMART [3]



LED-Feuchtraumleuchte in der Schutzart IP66/69 für industrielle Anwendungen und ideal für Produktionsbereiche, Lagerhäuser und Logistikbereiche


- Kann Leuchtstofflampenlösungen bis zu 6.500 lm Lampenlichtstrom ersetzen
- Das IK08-Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem Polycarbonat in RAL7035
- Erhältlich in 3 Grössen: 800 mm, 1200 mm und 1600 mm
- Erhältlich in 3000 K, 4000 K und 5700 K mit CRI ≥80
- Erhältlich in Leistungen von 18W - 50W von 1.700lm bis 6.500lm
- Mid-power LED mit wire bonding
- Der LED-Treiber ist integriert und als ON/OFF oder DALI ausgeführt
- Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Komponenten als Zubehör (separat zu bestellen), wobei maximal 25 Leuchten in einer Reihe montiert werden dürfen
- Die Leuchte verfügt über 2 optische Systeme mit opalen/transparenten Prismenstrukturen
- Die Leuchte darf an Wand/Decke installiert oder abgependelt werden, der optionale Wandhalter erlaubt 30° oder 45° zur Längsachse
- Erhältlich mit externem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie, kompatibel mit Durchgangsverdrahtungsversionen (separat zu bestellen)




Albinoleffe-Stadion – Zanico – Italien




SMART [3] E



SMART [3] 800



SMART [3] 1200



SMART [3] 1600

SMART [3] 800 OPAL

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1600	107		2.GWS3118P	188.00
27	80	3000	3000	111		2.GWS3218P30K	213.00
27	80	4000	3200	119		2.GWS3218P	213.00
27	80	5700	3200	119		2.GWS3218P57K	213.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1600	107		2.GWS3118PL	206.00
27	80	3000	3000	111		2.GWS3218PL30K	234.00
27	80	4000	3200	119		2.GWS3218PL	234.00
27	80	5700	3200	119		2.GWS3218PL57K	234.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1600	107		2.GWS3118PD	213.00
27	80	3000	3000	111		2.GWS3218PD30K	243.00
27	80	4000	3200	119		2.GWS3218PD	243.00
27	80	5700	3200	119		2.GWS3218PD57K	243.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1600	107		2.GWS3118PLD	238.00
27	80	3000	3000	111		2.GWS3218PLD30K	272.00
27	80	5700	3200	119		2.GWS3218PLD57K	272.00



SMART [3] 800 TRANSPARENT

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1700	113		2.GWS3118T	188.00
27	80	3000	3200	119		2.GWS3218T30K	213.00
27	80	4000	3400	126		2.GWS3218T	213.00
27	80	5700	3400	126		2.GWS3218T57K	213.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1700	113		2.GWS3118TL	206.00
27	80	4000	3400	126		2.GWS3218TL	234.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1700	113		2.GWS3118TD	213.00
27	80	3000	3200	119		2.GWS3218TD30K	243.00
27	80	4000	3400	126		2.GWS3218TD	243.00
27	80	5700	3400	126		2.GWS3218TD57K	243.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
15	80	4000	1700	113		2.GWS3118TLD	238.00
27	80	4000	3400	126		2.GWS3218TLD	272.00
27	80	5700	3400	126		2.GWS3218TLD57K	272.00



SMART [3] 1200 OPAL

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2500	125		2.GWS3136P	225.00
40	80	3000	4800	120		2.GWS3236P30K	258.00
40	80	4000	5000	125		2.GWS3236P	258.00
40	80	5700	5000	125		2.GWS3236P57K	258.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2500	125		2.GWS3136PL	256.00
40	80	3000	4800	120		2.GWS3236PL30K	295.00
40	80	4000	5000	125		2.GWS3236PL	295.00
40	80	5700	5000	125		2.GWS3236PL57K	295.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2500	125		2.GWS3136PD	256.00
40	80	3000	4800	120		2.GWS3236PD30K	294.00
40	80	4000	5000	125		2.GWS3236PD	294.00
40	80	5700	5000	125		2.GWS3236PD57K	294.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2500	125		2.GWS3136PLD	293.00
40	80	3000	4800	120		2.GWS3236PLD30K	334.00
40	80	4000	5000	125		2.GWS3236PLD	334.00
40	80	5700	5000	125		2.GWS3236PLD57K	334.00



SMART [3] 1200 TRANSPARENT

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2600	130		2.GWS3136T	225.00
40	80	3000	4900	123		2.GWS3236T30K	258.00
40	80	4000	5200	130		2.GWS3236T	258.00
40	80	5700	5200	130		2.GWS3236T57K	258.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2600	130		2.GWS3136TL	256.00
40	80	3000	4900	123		2.GWS3236TL30K	295.00
40	80	4000	5200	130		2.GWS3236TL	295.00
40	80	5700	5200	130		2.GWS3236TL57K	295.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2600	130		2.GWS3136TD	256.00
40	80	3000	4900	123		2.GWS3236TD30K	294.00
40	80	4000	5200	130		2.GWS3236TD	294.00
40	80	5700	5200	130		2.GWS3236TD57K	294.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
20	80	4000	2600	130		2.GWS3136TLD	293.00
40	80	3000	4900	123		2.GWS3236TLD30K	334.00
40	80	4000	5200	130		2.GWS3236TLD	334.00
40	80	5700	5200	130		2.GWS3236TLD57K	334.00



SMART [3] 1600 OPAL

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3250	125		2.GWS3158P	243.00
50	80	3000	6100	122		2.GWS3258P30K	274.00
50	80	4000	6400	128		2.GWS3258P	274.00
50	80	5700	6400	128		2.GWS3258P57K	274.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3250	125		2.GWS3158PL	280.00
50	80	3000	6100	122		2.GWS3258PL30K	312.00
50	80	4000	6400	128		2.GWS3258PL	312.00
50	80	5700	6400	128		2.GWS3258PL57K	312.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3250	125		2.GWS3158PD	279.00
50	80	3000	6100	122		2.GWS3258PD30K	312.00
50	80	4000	6400	128		2.GWS3258PD	312.00
50	80	5700	6400	128		2.GWS3258PD57K	312.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3250	125		2.GWS3158PLD	357.00
50	80	3000	6100	122		2.GWS3258PLD30K	352.00
50	80	4000	6400	128		2.GWS3258PLD	352.00
50	80	5700	6400	128		2.GWS3258PLD57K	352.00



SMART [3] 1600 TRANSPARENT

Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3400	131		2.GWS3158T	243.00
50	80	3000	6400	128		2.GWS3258T30K	274.00
50	80	4000	6700	134		2.GWS3258T	274.00
50	80	5700	6700	134		2.GWS3258T57K	274.00



Power-LED, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3400	131		2.GWS3158TL	280.00
50	80	3000	6400	128		2.GWS3258TL30K	312.00
50	80	4000	6700	134		2.GWS3258TL	312.00
50	80	5700	6700	134		2.GWS3258TL57K	312.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3400	131		2.GWS3158TD	279.00
50	80	3000	6400	128		2.GWS3258TD30K	312.00
50	80	4000	6700	134		2.GWS3258TD	312.00
50	80	5700	6700	134		2.GWS3258TD57K	312.00



Power-LED, dimmbar DALI, 220-240 V, 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung

[w]	CRI	[K]	[lm]	[lm/W]	Optik	Art.-Nr.	CHF
26	80	4000	3400	131		2.GWS3158TLD	357.00
50	80	3000	6400	128		2.GWS3258TLD30K	352.00
50	80	4000	6700	134		2.GWS3258TLD	352.00
50	80	5700	6700	134		2.GWS3258TLD57K	352.00



Optionales Zubehör

SMART [3]

#	Beschreibung	Art.-Nr.	CHF
A	WANDMONTAGEHALTERUNG 30°/45°	2.GWS3191	76.00
B	MÄNNLICHER STECKER 4 POLIG 10 A	2.GWS3194	12.00
C	KONTINUIERLICHES LEITUNGSVERBINDUNGSSATZ	2.GWS3197	25.00
D	NOTFALLKIT 3h FÜR DURCHVERDRAHTUNGVERSION	2.GWS3198	290.00

